

●品番の読み方

民生機器 & 産業機器用安全規格認定樹脂モールド面実装タイプセラミックコンデンサ

(品番例)

DK1	E3	EA	102	M	86	R	AH01
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

① シリーズ

コード	品種	内容
DK1	安全規格認定品	IEC60384-14 クラスX1, Y1

② 温度特性

コード	温度特性	静電容量変化率 または温度係数	温度範囲
B3	B	±10%	-25~+85°C
E3	E	+20%, -55%	
F3	F	+30%, -80%	
1X	SL	+350~-1000ppm/°C	+20~+85°C

③ 定格電圧 / 認定タイプ

コード	⑨ 個別仕様	定格電圧	認定タイプ
EA	A***	X1 : 440Vac(r.m.s.)/1500Vdc、Y1 : 250Vac(r.m.s.)/1500Vdc	Type EA
	B***	X1 : 440Vac(r.m.s.)/1500Vdc、Y1 : 300Vac(r.m.s.)/1500Vdc	

④ 静電容量

ピコファラド(pF)を単位とし、3文字で表します。最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続くゼロの数となります。

⑤ 静電容量許容差

コード	静電容量許容差
K	±10%
M	±20%

⑥ 本体寸法

コード	寸法
86	8.0×6.0mm

⑦ 包装仕様コード

コード	包装仕様
H	φ180mm エンボステープ
R	φ330mm エンボステープ

⑧ 個別仕様

4桁の英数字で表します。